

#### **1. WERKSTOFFART**

Kalk- Leinöl Deckspachtel.

#### **2. VOLLDEKLARATION**

Wasser, Leinöl, Kalk, Calciumcarbonat- Füllstoffe, organische Bindemittel, Titandioxid, rheologische Additive.

#### **3. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

Geruchsmilde und baubiologisch unbedenkliche Wandbeschichtung. Wasserverdünnbar.

#### **4. VERBRAUCH**

Je Durchgang zwischen 125 Gramm und 150 Gramm pro Quadratmeter. (250 Gramm bis 300 Gramm bei zwei Durchgängen.)

#### **5. ABTÖNEN**

Mit allen alkalibeständigen Voll- oder Abtönfarben.

#### **6. VERARBEITUNG**

Auf den geglätteten Fond die Calcita Plaque im gewünschten (Grund- ) Farbton richtungsfrei aufspachteln. Die Calcita Plaque im gleichen (einfarbige Optik) oder beliebigen (mehrfarbige Optik) Farbton wie zuvor in die Fläche pressen. Abschliessend in Feuchträumen (Bäder) mit Wachs polieren.

#### **7. GEBINDEGROESSE**

Calcita Plaque ist in 10 kg PP / PE Eimern lieferbar.

#### **8. LAGERUNG**

trocken, kühl und frostfrei lagern.

#### **9. ENTSORGUNG**

Trockene Produktreste können problemlos im Hausmüll (Restmüll) entsorgt werden.